

经济型 DC-TYPE 半自动手按离合器式


BSD-101 BSD-102/102F

性能介绍

- 经济型超值機種，扭力从0.5Kgf.cm到35Kgf.cm。
- 帶電源控制器，低壓直流離合器式設計電動起子。
- 穩定性高，不受電壓波動影響，可長時間工作。
- 體積小，重量輕，外型符合人體工學原理，操作順手。
- 扭力精度穩定，扭力調整由小到大，無段調整，速度保持不變，轉速快，操作簡單，增加工作效率。
- 一般電子產品燈具，小家電，玩具等一般加工裝配作業。
- BSD-102鎖自攻牙螺絲力量大，高效率工作。
- 半自動离合器跳脫裝置，當螺絲鎖緊時离合器會自動打滑跳脫，不會將螺絲鎖壞，使用者可以安心使用。




外部尺寸



技術參數

型號	BSD-101	BSD-102
輸入電壓	36V DC	36V DC
(kgf.cm)	0.5-15	5-35
扭力 (Lbf.in)	0.43-13.02	4.4-30.38
(N.m)	0.05-1.47	0.49-3.43
扭力精度(%)	±5%	±5%
扭力調整	無段式	無段式
額定功率	36W	45W
空轉速(r.p.m)	1000	1000
適用螺絲 機械牙	1.6-4.0	2.6-6.0
直徑(mm) 自攻牙	1.6-3.0	2.6-4.0
重量(g)	445	510
長度(mm)	220	230
適用電源控制器	BSD-36P	BSD-36P-60W
ESD (Anti-Static)	-	-
UL (CUL)認證	-	-
CE認證	-	-
CCC認證	-	-
RoHS	-	-
適用起子頭		

扭力曲線圖



BSD-36P

技術參數

型號	BSD-36P	BSD-36P-60W
輸入電壓	AC 220V 50/60Hz	AC 220V 50/60Hz
輸出電壓	36V DC	36V DC
外型尺寸	130*50*30mm	145*50*35mm
重量	240g	260g
適用型號	86D-101	86D-102
通過認證		