

中扭力AC-TYPE 半自动手按式系列

TKS-1300 / 1500

P1L-TKS-1500LS / 2500LS / 3500LS / 4500LS

P1L-TKS-2500LSF

性能介绍

- 扭力可调整0.5~45kgf.cm,扭力精度 $\pm 5\%$ 。
- 最经济耐用的超值機種。
- 适用于一般家电产品的外壳螺丝装配作业。
- 最佳使用於直径5mm以下的自攻牙木螺丝,和铁皮螺丝作业。




TKS-1300 / 1500




P1L-TKS-1500LS / 2500LS / 3500LS / 4500LS / 2500LSF

扭力曲线图



外部尺寸



技术参数

型 號	TKS-1300	TKS-1500	P1L-TKS-1500LS	P1L-TKS-2500LS	P1L-TKS-3500LS	P1L-TKS-4500LS	P1L-TKS-3500LSF
輸入電壓	AC220-240V 50/60Hz						
扭力 (kgf.cm)	0.5-7	2-15	2-15	5-25	10-35	15-45	5-15
扭力 (N.m)	0.44-6.16	1.76-13.2	1.76-13.2	4.4-22	8.8-33.8	13.2-38.8	4.4-15.84
扭力 (N.m)	0.05-0.89	0.19-1.47	0.19-1.47	0.49-2.45	0.98-3.43	1.47-4.41	0.49-1.78
扭力精度 (%)	$\pm 5\%$						
扭力調整	無段式						
額定功率	40W			50W			
空轉速 (r.p.m.)	1000	1000	1000	1000	700	500	2000
適用螺絲 機械牙	1.4-2.6	2.0-4.0	2.0-4.0	2.6-4.0	3.0-5.0	4.0-6.0	2.6-4.0
直徑 (mm) 自攻牙	1.4-2.0	2.0-3.0	2.0-3.0	2.6-3.5	3.0-4.0	4.0-5.0	2.6-3.5
重量 (g)	480			600			
長度 (mm)	225			267			
ESD (Anti-Static)	—	—	—	—	—	—	—
UL (CUL) 認證	—	—	—	—	—	—	—
CE 認證	—	—	—	—	—	—	—
CCC 認證	—	—	—	—	—	—	—
RoHS	—	—	—	—	—	—	—
適用起子頭							