




外型尺寸圖



產品介紹

- 高性能無刷馬達，恆定轉速，保固2年。
- 外調試扭力控制，低後座力設計。
- LED照明，仰角10度等人性化設計。
- 操作指示判定，正確鎖一顆螺絲會有1短聲並且亮綠燈；若N.G 則是亮紅燈，一聲長音。
- 日本品牌高效能鋰錳電池，待機時間最長，使用壽命最長。
- 電子式開關HI/LO二段轉速切換，可依照需求切換起子的轉速。
- 省電模式，起子閒置3秒鐘不動作，自動會進入休眠狀態，節省電力，增加電池續航力。
- SKC-PTA-B120、B90輸出扭力較大，配備有側手把固定槍身，提高操作安全性。

技術參數

機 型		SKC-PTA-B120	SKC-PTA-B90	SKC-PTA-B50F	SKC-PTA-B60	SKC-PTA-B35	SKC-PTA-B35F
輸入電壓		18V					
扭力(N.m)		6~12	3~9	2~5	2~6	1~3.5	1~3.5
扭力精度(%)		± 3%					
扭力調整		外調式					
空轉速(r.p.m) ±10%	HI	880	1000	2200	1000	1000	2000
	LO	570	650	1400	650	650	1300
重 量(kg)		1.1 (不含電池)				0.79 (不含電池)	
長 度(mm)		233 * 200 (L * H 不含電池)				217 * 196 (L * H 不含電池)	
適用電池		SKC-LB1820B					
電池充電器		SKC-P80W-D					
適用扭力計		KTM-150					
適用起子頭		B HEX 6.35mm(No.3)				W 3/16"sq	

*電壓17V以上，恆定轉速。